

以最小空間 發揮最大可能  
以最低成本 創造最大價值

**TSC**  
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

## TDP-225 桌上型 熱感式 條碼列印機

延續 TSC™ 對產品的一貫要求，穩定、耐用、操作簡便，TSC™ TDP-225，2英寸寬，桌上型熱感式條碼列印機隆重上市！它以最輕巧的體積，配備最完整的功能，提供最優異的性能表現，是您在零售、餐飲、物流及各類小型標籤列印時不可或缺的幫手。

TDP-225 係 TSC™ 全新推出之2英寸寬桌上型機種，相較於市場上其他同等級條碼列印機，TDP-225 領先推出選配液晶顯示螢幕，讓您即時掌握列印機狀態，使人機溝通更為簡單。貼心超值的選配件還包含：內建式乙太網路列印伺服器，讓您輕鬆整合網路系統；以及單機操作鍵盤，讓您單機作業或移動式列印的需求迅速得到最佳解決方案。

您曾經發生遍尋不著印表機零配件的不愉快經驗嗎？TDP-225 採用固定式機構件設計，讓您遠離配件遺失的困擾！TDP-225 的人性化設計還包括：每秒5英寸快速列印；貝殼式上掀機構，即使5英寸外徑的紙卷，安裝依然簡易；配備穿透式感應器偵測標籤間距；全域可調式感應器偵測紙張黑線標記，完整支援形形色色各式耗材應用。

除此之外，TDP-225 使用高效能200 MHz微處理器；內建4 MB FLASH、8 MB SDRAM及一組MicroSD卡插槽，

記憶體容量最高可擴充至 4GB；同時可支援模擬其他品牌（Eltron® / Zebra®）條碼機之程式語言，提供最佳的軟體相容環境。TSC™ TDP-225 以最小空間發揮最大可能，以最低成本為您創造最大價值！

### TDP-225 產品主要特色

- ▶ 雙層ABS塑膠外殼、貝殼式掀蓋設計
- ▶ 熱感式列印技術
- ▶ 耗材安裝簡易
- ▶ 開蓋感應保護
- ▶ 標準配備串列埠及USB 2.0連接埠
- ▶ 液晶螢幕顯示器(選配)
- ▶ 內建乙太網路伺服器(選配)
- ▶ 單機操作鍵盤 (選配)

### 適用範圍

- ▶ 零售商品標籤
- ▶ 倉儲管理標籤
- ▶ 置物展示標示
- ▶ 郵遞運輸標籤
- ▶ 產品資訊標籤
- ▶ 物流系統標籤
- ▶ 醫療樣本標示
- ▶ 文件資產管理
- ▶ 藥品病歷標示



Value . Performance . Support

# TDP-225

## 桌上型 熱感式 條碼列印機

### 規 格

機 型	TDP-225
解析度	203 DPI (8 dots / mm)
列印模式	熱感式
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可選用 2, 3 ips 可使用於脫紙模式
最大列印寬度	54 mm (2.13")
最大列印長度	2,286 mm (90")
機 殼	雙層 ABS 塑膠
體積尺寸	209 mm (L) x 109 mm (W) x 171 mm (H) 8.23" (L) x 4.29" (W) x 6.73" (H)
紙卷最大尺寸	127 mm (5") 外徑, 25.4 mm (1") 紙卷軸心
中央處理器	32位元高效能微處理器
記憶體	●4MB Flash memory ●8MB SDRAM ●MicroSD 卡擴充插槽
通訊介面	●串列埠 ●USB 2.0 ●內建式乙太網路列印伺服器 (經銷商選配) ●128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕 (出廠選配)
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 ●輸入電壓規格: 交流 100-240 伏特 ●輸出電壓規格: 直流 24 伏特 2 安培
操作面板	電源開關, 出紙鍵, LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅) 各一組
感測器	●穿透式 (紙張間距) ●反射式 (黑線標記) / 全域可調式 ●印字頭抬起
即時時鐘 (RTC)	標準配備
內建字型	●8種點陣英數字型 ●1套 Monotype Image® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器可透過軟體下載 Windows 字型使用
條 碼	一維條碼: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°
指令集	TSPL-EZ™
紙張類型	連續紙, 間距紙, 吊牌, 摺疊紙, 腕帶...等
紙張捲繞類型	外捲式紙卷
紙張寬度	15-60 mm (0.59"-2.36")
紙張厚度	0.06-0.19 mm (2.37-7.4 mil), max. 150 g/m <sup>2</sup>
紙卷軸心尺寸	25.4-38 mm (1"-1.5")
標籤長度	10-2,286 mm (0.39"-90") 脫紙模式: 25.4-152.4 mm (1"-6") 裁刀模式: 25.4-2,286 mm (1"-90")
環境條件	操作環境: 5-40°C (41-104°F), 25-85% 溼度 (非凝結) 儲存環境: -40-60°C (-40-140°F), 10-90% 溼度 (非凝結)
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
配件	●Windows 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 ●快速安裝手冊 ●USB 傳輸線 ●外接式電壓自動切換電源供應器 ●電源線
出廠選配	●128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕
經銷商選配	●內建乙太網路列印伺服器 ●脫紙感應模組 ●閘刀式裁刀 全切式: 紙張厚度: 0.06-0.19 mm, 200,000 次 半切式: 紙張厚度: 0.06-0.12 mm, 500,000 次 0.19 mm, 200,000 次
客戶選配	●KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ●KU-007 Plus 可程式化單機操作鍵盤 ●HCS-200 長距離 CCD 條碼掃描器 ●藍芽無線傳輸模組 (串列埠介面)

